

DALEN SNØFRESEER 2021 2022

SESONGEN

Model	2118	2014	2013	2011	2110	2109	2007	2106	2006-S	2116
Type	Totrinnsfres	Totrinnsfres	Totrinnsfres	Totrinnsfres	Totrinnsfres	Totrinnsfres	V-fres	V-fres	V-fres	Hydraulisk tottrinnsfres
Arb.br., front / u/sideplater, cm	270 ⁸	270 ⁸	255 ⁸	230 ⁸	---	---	---	---	---	220
Arb.br., sleping / to sideplater, cm	---	290 ¹⁰	275	252	248	218	260	250	230	---
Arb.br. med høyre kantskjær, cm	---	---	285	265	260	231	275	265	245	---
Arb.br. med to kantskjær, cm	280 ¹⁴	---	297	277	273	243	285	275	255	230 ¹⁴
Arb.br. med hydraulisk kantskjær, cm ¹³	---	---	288 (278-312)	268 (258-292)	267 (251-280)	237 (221-250)	286 (270-299)	276 (260-289)	---	---
Arb.br. m/v.kantskjær og hydr. kants., cm ¹³	---	---	301 (291-325)	281 (271-305)	280 (264-293)	250 (234-263)	296 (280-309)	286 (270-299)	---	---
Anbefalt motoreffekt (HK / kW)	150-350 / 110-260	150-300 / 110-220	130-280 / 95-205	100-250 / 75-185	80-200 / 60-150	60-150 / 45-110	100-200 / 75-150	60-150 / 45-110	60-150 / 45-110	150l/min @200 bar
Diameter utkastervifte, cm	90	90	83	75	80	70	90	80	80	60
Diameter innmaterskrue, cm	95	95	91	83	60	60	---	---	---	70
Vekt, fra ca kg.	1865	1760	1450	1340	950	825	875	740	650	950
Sleping / Rygging / Frontmontering	R/F	S/R/(F ¹) ²	S/R/(F ¹) ²	S/R/(F ¹) ²	S	S	S	S	S	R/F
Girkasse sleping, o/min	---	1000 ³ 9	540/1000 ⁹	540 ⁹	---	---	---	---	---	---
Slitestål: Utskiftbare / Fortannet / Perforert	Ja ⁵ / --- / ¹	Ja ⁵ / --- / ¹	Ja ⁵ / --- / ¹	Ja ^{4,12} / --- / ¹	Ja ⁴ / --- / ¹	Ja ⁴ / --- / ¹	Ja / ¹ / ---	Ja / ¹ / ---	Ja / ¹ / ---	Ja / --- / ---
Hydraulisk sving av tut	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Slepesko / hjul	---/Ja	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/ ¹	Ja/---
PTO-tapp	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	---
PTO-aksel inkludert	Ja	Nei ⁶	Nei ⁶	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja	Ja	---
Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV BM = Volvo BM L70/L120	TP	TP/BM	TP/BM	TP/TR/HM	TP/ ⁷	TP/ ⁷	TP/ ⁷	TP/ ⁷	TP/ ⁷	BM/SMS
Automatkobling	Ja	Ja	Ja	Ja	---	---	---	---	---	Ja
Mulighet for teleskop lastetut	Ja	Ja	Ja	Ja	---	---	---	---	---	---

--- Ikke tilgjengelig / ¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr / ² Rask omstilling mellom sleping, rygging og frontmontering / ³ Kan spesialbestilles med 540 o/min / ⁴ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som tilleggsutstyr / ⁵ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som standard / ⁶ Freser med 1000 o/min krever ulike PTO-akslinger for sleping og rygging / ⁷ Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tilleggsutstyr / ⁸ Transportbredde = arbeidsbredde + ca 20 cm / ⁹ ISO VG 320 girolje (kontakt oljeleverandør for alternativ olje) / ¹⁰ Sideplatene til 2014 har integrert skjærekant. / ¹² Trinnsvis justerbart slitestål som standard. / ¹³ Arbeidsbredde med hydr. kantskjær henholdsvis: anbefalt arbeidsposisjon, lagt bakover inntil freseren, og 90 grader ut til siden.