

# DALEN SNØFRES 2022 2023

SESONGEN

Type Montering Model	Totrinns						V-fres			Hydraulisk	
	Front / Rygging		Front / Rygging / Slepning			Slepning		Slepning			
	2118	2116	2014	2013	2011	2110	2109	2007	2106		2006-S
Arb.br., front / u/sideplater, cm	270 <sup>8</sup>	220	270 <sup>8</sup>	255 <sup>8</sup>	230 <sup>8</sup>	---	---	---	---	---	220
Arb.br., slepning / to sideplater, cm	---	---	290 <sup>10</sup>	275	252	248	218	260	250	230	---
Arb.br. med høyre kantskjær, cm	---	---	---	285	265	260	231	275	265	245	---
Arb.br. med to kantskjær, cm	280 <sup>14</sup>	230 <sup>14</sup>	---	297	277	273	243	285	275	255	230 <sup>14</sup>
Arb.br. med hydraulisk kantskjær, cm <sup>13</sup>	---	---	---	288 (278-312)	268 (258-292)	267 (251-280)	237 (221-250)	286 (270-299)	276 (260-289)	---	---
Arb.br. m/v.kantskjær og hydr. kants., cm <sup>13</sup>	---	---	---	301 (291-325)	281 (271-305)	280 (264-293)	250 (234-263)	296 (280-309)	286 (270-299)	---	---
Anbefalt motoreffekt (HK / kW)	150-350 / 110-260	60-150 / 45-110	150-300 / 110-220	130-280 / 95-205	100-250 / 75-185	80-200 / 60-150	60-150 / 45-110	100-200 / 75-150	60-150 / 45-110	60-150 / 45-110	150/min @200 bar
Diameter utkastervifte, cm	90	60	90	83	75	80	70	90	80	80	60
Diameter innmaterskrue, cm	95	70	95	91	83	60	60	---	---	---	70
Vekt, fra ca kg.	1865	950	1760	1450	1340	950	825	875	740	650	950
Slepning / Rygging / Frontmontering	R/F	R/F	S/R/(F <sup>1</sup> ) <sup>2</sup>	S/R/(F <sup>1</sup> ) <sup>2</sup>	S/R/(F <sup>1</sup> ) <sup>2</sup>	S	S	S	S	S	---
Girkasse sleping, o/min	---	---	1000 <sup>3 9</sup>	540/1000 <sup>9</sup>	540 <sup>9</sup>	---	---	---	---	---	---
Slitestål: utskiftbare / fortanna / perforert	Ja <sup>5</sup> / --- / <sup>1</sup> Ja / --- / ---	Ja <sup>5</sup> / --- / <sup>1</sup> Ja / --- / ---	Ja <sup>5</sup> / --- / <sup>1</sup> Ja / --- / ---	Ja <sup>5</sup> / --- / <sup>1</sup> Ja / --- / ---	Ja <sup>4,12</sup> / --- / <sup>1</sup> Ja / --- / ---	Ja <sup>4</sup> / --- / <sup>1</sup> Ja / --- / ---	Ja <sup>4</sup> / --- / <sup>1</sup> Ja / --- / ---	Ja / <sup>1</sup> / ---	Ja / <sup>1</sup> / ---	Ja / <sup>1</sup> / ---	Ja / --- / ---
Hydraulisk sving av tut	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Slepesko / hjul	---/Ja	Ja/---	Ja/ <sup>1</sup>	Ja/ <sup>1</sup>	Ja/ <sup>1</sup>	Ja/ <sup>1</sup>	Ja/ <sup>1</sup>	Ja/ <sup>1</sup>	Ja/ <sup>1</sup>	Ja/ <sup>1</sup>	Ja/---
PTO-tapp	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	1 3/4"	---
PTO-aksel inkludert	Ja	Ja	Nei <sup>6</sup>	Nei <sup>6</sup>	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja	Ja	---
Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV BM = Volvo BM L70/L120	TP	TP	TP/BM	TP/BM	TP/TR/HM	TP/ <sup>7</sup>	TP/ <sup>7</sup>	TP/ <sup>7</sup>	TP/ <sup>7</sup>	TP/ <sup>7</sup>	BM/SMS
Automatkobling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	---	---	---	---	---	Ja
Mulighet for teleskop lastetut	Ja	---	Ja	Ja	Ja	---	---	---	---	---	---

--- Ikke tilgjengelig / <sup>1</sup> Tilgjengelig som tilleggsutstyr / <sup>2</sup> Rask omstilling mellom sleping, rygging og frontmontering / <sup>3</sup> Kan spesialbestilles med 540 o/min / <sup>4</sup> Vendbart slitestål i spesialkvalitet som tilleggsutstyr / <sup>5</sup> Vendbart slitestål i spesialkvalitet som standard / <sup>6</sup> Fres med 1000 o/min krever ulike PTO-akslinger for sleping og rygging / <sup>7</sup> Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tilleggsutstyr / <sup>8</sup> Transportbredde = arbeidsbredde + ca 20 cm / <sup>9</sup> Mobilgear 632 girolje (kontakt oljeleverandør for alternativ olje) / <sup>10</sup> Sideplatene til 2014 har integrert skjærekant. / <sup>12</sup> Trinnvis justerbart slitestål som standard. / <sup>13</sup> Arbeidsbredde med hydr. kantskjær henholdsvis: anbefalt arbeidsposisjon, lagt bakover inntil fresen, og 90 grader ut til siden. / 14 Øvre kantskjær. Bredder oppre.